

SUBSUELOS

Imagen ilustrada correspondiente modelo SULFC-03



El diseño del Implemento subsuelo fue pensado para las labores tales como:

- Preparación de terrenos para siembra.
- infiltración del agua en terrenos áridos.

La principal función del equipo es el rompimiento de la cama arable y aflojar el subsuelo compactado del terreno, facilitando la adsorción del agua y promoviendo un mejor desarrollo de los cultivos en la labranza de conservación.

El equipo está fabricado con piezas de metal unidas con soldadura para solidificar una sola pieza conformando el equipo como tal, también cuenta con un mecanismo de seguridad llamado fusible de punto de ruptura que protege el equipo protegiéndolo de tener daños mayores.



MODELO	SULFC-03	SULFC-05
Profundidad de rompimiento.	60 cm de profundida.	60 cm de profundida.
Peso aproximado	650 kgm.	830 kgm.
Cantidad de Timones.	3 timones.	5 timones.
Estilo de enganche.	Cuadro de enganche de tres puntos.	Cuadro de enganche de tres puntos.
Longitud total.	Largo 48in (123 cm). ancho 78in (200cm). Altura 53 (135cm).	Largo 59in (150 cm). ancho 102 (261cm). Altura 53 (135cm).
Potencia de HP.	 75-90 Hp.	 90-105 Hp.

✓ CALIDAD

✓ INNOVACION

☎ 352-525-4162

✉ atenciónclientes@maqtooling.mx